

接地抵抗計

MODEL **4105A**

キューデジタルアース

- 簡易測定(2極法)が可能
- A~D種(3極法)の測定が可能

- ・最新版 JIS C 1304:2002 準拠
 - ・補助接地電極の抵抗が大きくても測定誤差が出にくい
 - 補助接地電極の抵抗における公称使用範囲が0~100×接地抵抗値(上限は50kΩ)に改正
(JIS C 1304:1995では0Ω, 2kΩ, 5kΩにおける影響を規定)
- ・補助接地電極の抵抗の影響が確認できる警告機能付
“1...”表示で警告
(JIS C 1304:1995では項目無し)
- ・精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備
(本体を首にかけた状態で簡易測定ができます。)
- ・少々のお雨でも平気な防塵・防滴構造
IEC 60529 (IP54)
- ・小型、軽量で衝撃に強い新素材ケースを採用
- ・地電圧測定も可能

IEC61010
準拠



CE



ソフトケース



接地端子盤での作業効率アップ
(MODEL 7241:オプション)



ハードケース

測定範囲	接地抵抗 0~20.00Ω/0~200.0Ω/0~2000Ω 接地電圧 (50/60Hz)0~200V(AC)	
確度	接地抵抗 ±2%rdg ±0.1Ω (20Ωレンジ) ±2%rdg ±3det (200/2000Ωレンジ) 接地電圧 ±1%rdg ±4dgt	
耐電圧	AC 3700V/1分間	
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 IEC 61010-2-31 IEC 61557-1.5 IEC 60529 (IP54 防塵・防滴)	
使用電池	単3乾電池R6P (1.5V)×6	
外形寸法	105(L)×158(W)×70(D)mm	
質量	約550g(電池含む)	
付属品	7095 (アース測定コード 赤20m 黄10m 緑5m) 8032 (補助接地棒2本1組) 7127 (簡易測定プローブ) 9084 (ソフトケース) 9106 (ハードケース) 単3乾電池R6P×6, 肩掛ベルト, 取扱説明書	¥4,000 (税込 ¥4,200) ¥2,050 (税込 ¥2,153) ¥3,600 (税込 ¥3,780) ¥2,500 (税込 ¥2,625) ¥3,800 (税込 ¥3,990)
オプション	7100 (精密測定コードセット)	¥10,000 (税込 ¥10,500)