



■ラジジボックス

<p>■DB-120S3</p> 	<p>ワントッチクランプ式 種類 DB-120S3 1チャンネル測定用 DB-120S3-8 8チャンネル測定用 適応ゲージ抵抗 1ゲージ法120Ω、2 ゲージ法120Ω、アクテイングタミー法 60~1000Ω、4ゲージ法60~1000Ω 外形寸法・質量 1チャンネル用103× 38×20mm・約100g、8チャンネル用 200×42×103mm・約1kg 標準付属品 コネクタ(R05-PB5M) 接続ケーブル(コネクタラゲR05- PB5MとNDIS規格コネクタ、長さ 5m)、120Ωタミー抵抗</p>
<p>■DB-120S3-8</p> 	<p>120Ω ポリエチレンケーブル5m付 外形寸法86×54×35mm 質量約200g(本体のみ)</p>
<p>■DB-120P</p> 	<p>120Ω ポリエチレンケーブル5m付 外形寸法86×54×35mm 質量約200g(本体のみ)</p>
<p>■DB-350P</p> 	<p>350Ω ポリエチレンケーブル5m付 外形寸法86×54×35mm 質量約200g(本体のみ)</p>
<p>■DB-120L</p> 	<p>120Ω 小型プラグイン方式 接続ケーブル5m付 外形寸法80×20×20mm 質量約60g(本体のみ)</p>


<p>■DBB-120A</p> 	<p>120Ω 10チャンネル測定用 外形寸法320×85×61mm 質量約800g 接続ケーブル別売 (TT-03, TT-04)</p>
--	--

■ノイズフィルタ

(高い周波数成分を含んだノイズを除去するためのフィルタ)

<p>■F-7B</p>  <p>DPM全機種入力用 MOOSシリーズユニットベース用</p>	<p>■F-BNC</p>  <p>DPM全機種出力用</p>
--	--

■アンテナ固定台

<p>■FA-1B</p> 	<p>DPM-600, 700シリーズ LF-300シリーズ、DA-510B CDV-700A、CDA-700A用</p>
---	---